










LED-Fassung SRL (für 3mm LED)

LED-Holder SRL (for T1 LED)

| Ausführungen Models | Abmessungen Dimensions | Bohrplan Drilling diagram | Farbe Colour | gewünschte Farbe ankreuzen select your colour | Artikelnummer Part Number |
|---|---|---|-----------------|--|------------------------------|
|  |  |  | rot | <input type="checkbox"/> | 0035.1340 |
| | | | grün | <input type="checkbox"/> | 0035.1341 |
| | | | gelb | <input type="checkbox"/> | 0035.1342 |
|  |  |  | rot | <input type="checkbox"/> | 0035.1350 |
| | | | grün | <input type="checkbox"/> | 0035.1351 |
| | | | gelb | <input type="checkbox"/> | 0035.1352 |
|  |  |  | rot | <input type="checkbox"/> | 0035.1360 |
| | | | grün | <input type="checkbox"/> | 0035.1361 |
| | | | gelb | <input type="checkbox"/> | 0035.1362 |

1. Elektrische Kennwerte / Electrical data

Technische Daten der LED 0925.0029/30/67 siehe S.100/101 / Technical data LED 0925.0029/30/67 see p.100/101

2. Sonstige Kennwerte / Other data

| | |
|---|---|
| Lötbarkeit / Solderability | max. 2s < 235 °C (IEC 68 2-20 Test Ta Methode 1) |
| Lötwärmebeständigkeit / Soldering heat resistance | max. 5s < 260 °C (IEC 68 2-20 Test Tb Methode 1A) |
| Umgebungstemperatur / Ambient temperature | -25°C ... +85°C |
| Lagertemperatur / Storage temperature | -55°C ... +100°C |

3. Werkstoffe / Materials

| | |
|-----------------|-------------|
| Socket / Socket | Thermoplast |
|-----------------|-------------|

LED-Fassung SRL (für 5mm LED) LED-Holder SRL (for T1 3/4 LED)

Ausführungen
Models










Abmessungen
Dimensions

Bohrplan
Drilling diagram

Farbe
Colour

gewünschte Farbe ankreuzen
select your colour

Artikelnummer
Part Number

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|-----|-----|--------------------------|-----------|------|-------|--------------------------|-----------|------|--------|--------------------------|-----------|
|  siehe / see LED b) |  |  | <table border="0"> <tr> <td>rot</td> <td>red</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0035.1260</td> </tr> <tr> <td>grün</td> <td>green</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0035.1261</td> </tr> <tr> <td>gelb</td> <td>yellow</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0035.1262</td> </tr> </table> | rot | red | <input type="checkbox"/> | 0035.1260 | grün | green | <input type="checkbox"/> | 0035.1261 | gelb | yellow | <input type="checkbox"/> | 0035.1262 |
| rot | red | <input type="checkbox"/> | 0035.1260 | | | | | | | | | | | | |
| grün | green | <input type="checkbox"/> | 0035.1261 | | | | | | | | | | | | |
| gelb | yellow | <input type="checkbox"/> | 0035.1262 | | | | | | | | | | | | |
|  siehe / see LED b) |  |  | <table border="0"> <tr> <td>rot</td> <td>red</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0035.1270</td> </tr> <tr> <td>grün</td> <td>green</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0035.1271</td> </tr> <tr> <td>gelb</td> <td>yellow</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0035.1272</td> </tr> </table> | rot | red | <input type="checkbox"/> | 0035.1270 | grün | green | <input type="checkbox"/> | 0035.1271 | gelb | yellow | <input type="checkbox"/> | 0035.1272 |
| rot | red | <input type="checkbox"/> | 0035.1270 | | | | | | | | | | | | |
| grün | green | <input type="checkbox"/> | 0035.1271 | | | | | | | | | | | | |
| gelb | yellow | <input type="checkbox"/> | 0035.1272 | | | | | | | | | | | | |
|  siehe / see LED b) |  |  | <table border="0"> <tr> <td>rot</td> <td>red</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0035.1280</td> </tr> <tr> <td>grün</td> <td>green</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0035.1281</td> </tr> <tr> <td>gelb</td> <td>yellow</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0035.1282</td> </tr> </table> | rot | red | <input type="checkbox"/> | 0035.1280 | grün | green | <input type="checkbox"/> | 0035.1281 | gelb | yellow | <input type="checkbox"/> | 0035.1282 |
| rot | red | <input type="checkbox"/> | 0035.1280 | | | | | | | | | | | | |
| grün | green | <input type="checkbox"/> | 0035.1281 | | | | | | | | | | | | |
| gelb | yellow | <input type="checkbox"/> | 0035.1282 | | | | | | | | | | | | |

Technische Daten / Technical data

1. Elektrische Kennwerte / Electrical data

Technische Daten der LED b) 0925.0059/60/61 siehe S.100/101 / Technical data LED 0925 0059/60/61 see p.100/101

2. Sonstige Kennwerte / Other data

| | |
|---|--|
| Lötbarkeit / Solderability | max. 2s < 235°C (IEC 68 2-20 Test Ta Methode 1) |
| Lötwärmebeständigkeit / Soldering heat resistance | max. 5s < 260°C (IEC 68 2-20 Test Tb Methode 1A) |
| Umgebungstemperatur / Ambient temperature | -25°C ... + 85°C |
| Lagertemperatur / Storage temperature | -55°C ... +100°C |

3. Werkstoffe / Materials

| | |
|-----------------|-------------|
| Socket / Socket | Thermoplast |
|-----------------|-------------|